

TECHNISCHER SUPPORT

Finden Sie in unserem Angebot nicht die richtige Antenne oder nicht das Kabel mit dem richtigen Stecker, greifen Sie bitte einfach zum Telefon oder nutzen Sie unser Kontaktformular - wir **freuen uns auf Sie!**

Wenn Sie weitere Infos zu unseren Produkten oder Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet unter:
www.fts-hennig.de.

KOSTENLOSE BERATUNG

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Freitag

8:00 - 16:00 Uhr

Tel.: 03522 - 505076

Fax: 03522 - 504688

E-Mail: mail@fts-hennig.de

FTS Clear Window Single 5G Antenne

Artikel.Nr. FTS 96309

Hersteller: Sensorview



Die transparente FTS Clear Window Single Antenne beginnt ab 600 MHz zu arbeiten und endet bis 6 GHz. Die FTS Clear Window 5G Antenne kann dezent perfekt außen am Fenster oder an der Wand angebracht werden. Bei europäischem Fensterglas mit Doppel- oder Dreifachverglasung arbeitet die Antenne ab 1000 MHz bis 6000 MHz.

Elektrische Daten	
Antennentyp	Mobile Rundstrahlantenne
Antennengewinn	3 dbi
Frequenzbereich	600 MHz bis 6000 MHz
Frequenzbereich (Fenster mit Doppel-/Dreifachverglasung)	1000 MHz bis 6000 MHz
Öffnungswinkel	ca. 360°
Impedanz	50 Ohm
Mechanische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	159 mm x 150 mm x 3 mm
Strahler (B x H)	150 mm x 129 mm x 3 mm
Material	Kunststoff
Farbe (Sockel)	Grau
Kabeldaten	
Kabellänge	165 mm
Kabeldurchmesser	2 mm
Fensterdurchführung notwendig?	Nein
Steckertyp	SMA Buchse
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C

Die transparente WLAN Antenne entspricht den RoHs, CE und IEC Richtlinien.

FTS
H E N N I G
FUNK UND
TELEFONSYSTEME

Hersteller: FTS Hennig GmbH

01561 Großenhain

Tel.: +49 3522 505076

E-Mail: mail@fts-hennig.de

www.fts-hennig.de

